

47P-25H26: Overgangskoppeling U-TH-H 25x2,5mm naar Henco 26x3,0



Commerciële informatie

Henco messing persfittings - voor elke situatie de beste oplossing.

47P Messing (CW625N) persfitting voor overgang vreemd merk naar Henco

- Geschikt voor Henco meertalige buizen diameter 20 en 26 mm
- Materiaal body: messing CW625N
- Aansluiting 1: Henco pers 20mm of 26mm
- Aansluiting 2: Persconnectie 25x2,5mm of 20x2,25mm
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen Henco zijde: TH/BE voor buisdiameters 20 en 26 mm
- Toegestane persprofielen niet-Henco zijde: U-TH-H voor buisdiameters 20 en 25 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Beide persaansluitingen voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse
- Pershulzen voorzien van inspectievensters

Dimensies basiseenheid

Hoogte	33 mm
Lengte	72 mm
Breedte	33 mm
Netto gewicht	0,116 kg

Certificaten

KIWA

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochthoek	0 Hoekgraden
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	25 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	26 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2	3 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte	72 Millimeter
Vorm	Recht	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Model	1-delig	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Verlopend		Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	16 bar
	✓		
Excentrisch	✗		
Systeemgebonden	✗		
Aansluiting 1	Persmof		
Aansluiting 2	Persmof		
Contourcode aansluiting 2	TH		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met thermische isolatie	✗		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aansluitingsindicator	✓		
Met aftapper	✗		
Met ontlufter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Gecertificeerd volgens NF 545	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		