

47P-20H20: Overgangskoppeling U-TH-H 20x2,25mm naar Henco 20x2,0



Commerciële informatie

Henco messing persfittings - voor elke situatie de beste oplossing.

47P Messing (CW625N) persfitting voor overgang vreemd merk naar Henco

- Geschikt voor Henco meertalige buizen diameter 20 en 26 mm
- Materiaal body: messing CW625N
- Aansluiting 1: Henco pers 20mm of 26mm
- Aansluiting 2: Persconnectie 25x2,5mm of 20x2,25mm
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen Henco zijde: TH/BE voor buisdiameters 20 en 26 mm
- Toegestane persprofielen niet-Henco zijde: U-TH-H voor buisdiameters 20 en 25 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Beide persaansluitingen voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermindering van elektrolyse
- Pershulzen voorzien van inspectievensters

Dimensies basiseenheid

Hoogte	27 mm
Lengte	64 mm
Breedte	27 mm
Netto gewicht	0,068 kg

Certificaten

KIWA

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Industrie

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	20 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	20 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Lengte	27 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Vorm	Recht	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	16 bar
Model	1-delig		
Verlopend	✘		
Excentrisch	✘		
Systeemgebonden	✘		
Aansluiting 1	Persmof		
Aansluiting 2	Persmof		
Contourcode aansluiting 2	TH		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Met stootnok/-rand	✓		
Met thermische isolatie	✘		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✘		
Met aansluitingsindicator	✓		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
Gecertificeerd volgens NF 545	✘		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✓		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✘		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		