


29011102	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G62,5, 2m

Beschreibung

- LWL GOF Patchcord
- Gerader SC-Duplex-Stecker auf gerader SC-Duplex-Stecker



Allgemeine Kennwerte

Anschlussart, Steckverbinder	SC-Duplex (SC-D), beige
Schliffart	SC-Duplex (SC-D), beige
Aderanzahl	UPC (Ultra Physical Contact)
Temperaturbereich	2
	-25°C bis +70°C (Betrieb)
	-25°C bis +70°C (Lagerung)
	-10°C bis +60°C (Installation)

Varianten

Artikel	Bezeichnung	Faser-Typ	Kabel Farbe
29011102	GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G62,5, 2m	Multimode OM1 62,5 µm	Orange
29011202	GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m	Multimode OM2 50 µm	Orange
29011302	GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m	Multimode OM3 50 µm	Türkis
29011402	GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m	Multimode OM4 50 µm	Violet

Ergänzender Hinweis

Standard-Länge 2m. Datenblatt auch für abweichende Längen gültig.

Optische Eigenschaften

Einfügedämpfung (max.)	0,25 dB / 0,5 dB (Durchschnitt/97%)
Rückflussdämpfung (min.)	55 dB

Mechanische Eigenschaften

SC-D-Stecker


Gehäuse, Material	PBT
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	2,5 mm
Knickschutz, Material	TPE, schwarz und rot
Zugfestigkeit	100 N
Steckzyklen (min.)	1000

Leitung

Mantel, Material	LSOH
Mantel, Außen-Ø	2 mm
Mindestbiegeradius	50 mm (Installation)
	25 mm (Betrieb)

29011102	DATENBLATT
Gültig ab: 23.07.2026	GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G62,5, 2m

Technische Zeichnungen



Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart SC
LWL – Teil 2-10: Mehrmodenfasern der Kategorie A1

IEC 61754-4
IEC 60793-2-10

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.