



## M-BMINI3: Kit: Mach sertir hydr+ boîte+ chargeur+ bat 18V+ pinces+ TH16-20-26



### Informations commerciales

Cette machine à sertir est disponible en 3 versions : la M-BMINI3 (avec mâchoire mère et inserts TH16-20-26), la M-BMINI3-F (avec mâchoires pleines TH16-20-26) et la M-BMINI3-S (sans mâchoires ni inserts). Caractéristiques de la machine à sertir :

- Léger, compact et robuste
- Contrôle électronique
- La rotation à 360° assure un fonctionnement efficace même dans un espace de travail limité.
- Boîtier en polyamide isolant, résistant aux chocs, renforcé de fibres de verre
- Poignée ergonomique à deux composants pour une utilisation sans effort d'une seule main.
- Compatible avec les mâchoires de presse de Novopress et Rothenberger, ainsi qu'avec Klauke MAP2L19
- Retour manuel possible
- Garantie de 2 ans ou 20 000 cycles à partir du 25ème cycle, enregistrée dans la mémoire de la machine.
- Les indicateurs LED fournissent des informations rapides sur l'état de la machine et des presses.
- Étui métallique de haute qualité pour un rangement sûr
- Contrôlez les performances de l'appareil via l'interface USB et un logiciel gratuit.

### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	410 mm
Longueur	480 mm
Largeur	110 mm
Poids net	9,693 kg

### Certificats

### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Chauffage par le sol, Gaz, Sanitaire

### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Chauffage par le sol, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

Commande	Accu	Adapté au diamètre du tube	14 26 millimètre
Adapté à un tube en acier	✗	Tension nominale	18 volt
Expiration forcée	✓	Capacité d'accu	2 ampère-heure
Mise hors tension automatique	✓	Nombre d'accus fournis	1
Avec valise	✓	Longueur	480 millimètre
Avec cuvette de tiroir	✓	Poids	9,7 kilogramme