

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, steel grey coated

220-00002

E-Nr.:34 67 605 346

4 års
garanti

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller bustryk med to betjeningsknapper.

Tekniske data

Enkelttangent med 'I' og 'O' symboler til trådløs afbryder eller 2-tryk, steel grey coated.

- Antal betjeningstryk: 1 kontrolknop
- Materiale centralplade: Centralpladen er emaljeret og fremstillet af hård PC og ASA.
- Farve: alu-look steel grey (omtrent NCS S 8005 - R80B, RAL 240 30 05)
- Udskrift: På hver tast på centralpladen er symbolerne "I" og "O" præget permanent.
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surroundplade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
 - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

