



Resi9 - Kamrail - Aardlekschakelaar + drie groepen + fornuisgroep - Set van 4 - 1P+N - 63A

R9XPH207

EAN Code: 3606481929600

Prijs: 49,00 EUR

Hoofd

range	Resi9
product of component type	Combinatierail
mounting mode	Horizontaal
categorie toebehoren	Aansluitingstoebehoren
Beschrijving lijnen	1L + N
totaal aantal modules (18 mm)	7
standards	EN/IEC 61439-1
product certifications	CE

Complementair

aantal kanalen	Inkomend: 1-weg N + 1 L Uitgang: 5-wegs N + 1 L
aansluitingssteek	Inkomend: 18 mm Uitgang: 9 mm
type connector	Tand
afstand tussen wegen	Uitgang: 18 mm Inkomend: 36 mm
isolatie	Geïsoleerd
product presentatie	Niet snijdbaar
Ie toegekende bedrijfstroom	63 A om 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
montagezone	Onderzijde aan tunnelaansluiting
aantal modules van 9 mm	14
hoogte	22,7 mm
breedte	126 mm
diepte	12 mm
kleur	Wit (RAL 9003)

Omgeving

vuurbestendigheid	960 °C (30 s) In overeenstemming met IEC 60695-2-1
-------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

pollution degree	3 In overeenstemming met EN/IEC 60439-1
IP beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,900 cm
verpakking 1 breedte	9,400 cm
verpakking 1 lengte	15,500 cm
verpakking_1_gewicht	128,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	100
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	13,502 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	67
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.