



De IP40 beschermde decoratieve kasten zijn verkrijgbaar in maten van 8 tot 72 M. Ze bieden een superieure esthetische integratie en zijn voorzien van multipolaire klemmenblokken met schroefdraad, 80 A IP20. Ze zijn verkrijgbaar met transparante deuren met rookglas en met blanco deuren die kunnen worden voorzien van een veiligheidsslot, gekenmerkt door het "PUSH" openen en sluiten. De klemmenblokken maken het mogelijk om een eenvoudige en nette bedrading te creëren om tijd te besparen bij het opzetten van de kast.

Isolatie klasse	II (volgens IEC 61140 normen)	Kleur	Wit RAL 9016
Buitenste afm. LxHxD (mm)	280 x 350 x 100	IP waarde	IP40
Vermogens verlies (W)	25	Mechanische weerstand	IK08
Nominale spanning	400 V	Deur kleur	Gerookt transparant
Klemmenblokken	80 A - IP20 bipolaire gaten met schroeven	Aant. modules EN 50022	24 (12x2)
Nominale stroom	125 A	Gloeidraadtest	650 °C
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Thermodruk met kogel	70 °C	Accessoires voor isolatieherstel	Schroefdoppen (GW44623) of bevestigingsbeugels in hars (GW44621)
Standaard	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Isolatie spanning	750 V
Pool 1 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (11x10)]	Pool 2 (mm²)	N/E 2x[(3x16) + (11x10)]

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL



		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	115	112.5	12.5	12.5	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102.5	74	10.5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102.5	74	10.5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187.5	187.5	150 175	102.5	74	30.5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Halogeenvrij conform
EN 60754-2



STANDARDS/APPROVALS

