



RIJENKLEMMENBEHUIZING

AKi-R 4/34-SL

AKi-R 4/34-SL

Rijenklemmenbehuizing

CUSTOMIZABLE

300 x 150 x 132 mm

Artikelnummer: 74303401

Rijenklemmenbehuizing - Industrie kwaliteit IQ -, incl. 10 dubbel membraaninvoeringen, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66, 2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54

met 34 steekklemmen 4 mm², (Type Weidmüller ZDU 4)



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte: 300 mm

Lengte: 150 mm

Hoogte: 132 mm

Materiaal

Kast: Polycarbonaat,
glasvezelversterkt,
grijs
overeenkomstig
RAL 7035

Deksel: Polycarbonaat,
glasvezelversterkt,
grijs
overeenkomstig
RAL 7035

Dichting: Polyurethaan

Dekselschroef: Polyamide 6,
glasvezelversterkt

**AKi-R 4/34-SL****Andere eigenschappen**

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-0 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
verzegelset:	Ja
Voorgestante openingen:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	Schroefloze klemmen
Aantal klemmen:	34 Aantal
Kabeldoorsnede:	4 mm ²