


Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Recht element - 400A - 10 Aftakkingen - 3L+N+PE - 5m - Wit

KSA400ED45010

EAN Code: 3606480004841

Prijs: 1.944,00 EUR

Hoofd

range	Canalis
device short name	KSA
type aanbod	Klassiek
product of component type	Railkokersysteem
beschrijving rail	Horizontale distributielenkte
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 400 A
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
aantal aftapuitlaten	10
le toegekende bedrijfstrom	400 A om 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
mounting mode	Met schroeven
type schaal aanduiding	Vast
lengte	5 m
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

aantal polen	4
neutral position	UP
montagepositie	Horizontaal
nominale voedingsspanning	230...690 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	18,8 kA
Ipk nominale piekstrom weerstand	49,2 kA
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
breedte	54 mm
hoogte	146 mm
net weight	32,85 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

interval aftakeenheid	1000 mm
uitgestraald magnetisch veld	1 μ T
thermische spanningslimiet	354000 kA ² .s
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maximale spanningsval	<0,022 V met vermogensfactor = 0,9 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,022 V met vermogensfactor = 0,8 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,021 V met vermogensfactor = 0,7 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,018 V met vermogensfactor = 1 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (zonderverlies) 55 °C (met)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	17,000 cm
verpakking 1 breedte	7,200 cm
verpakking 1 lengte	511,000 cm
verpakking_1_gewicht	31,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	47,500 cm
verpakking 2 breedte	64,000 cm
verpakking 2 lengte	520,000 cm
verpakking 2 gewicht	642,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.