

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony - Bedieningsstation - XAW-G - 1NO - Start - Kunststof - Groen

XAWG100EX

EAN Code: 3389118047129

**Prijs: 236,60 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XAW
product of component type	Compleet besturingsstation
device short name	XAWG
toepassing hangende drukknopkast	Startfunctie
materiaal	Met glasvezel versterkt
samenstelling controlestation	1 vlakke drukknop, groen, terugverend 1 NO

### Complementair

AC stuurspanning 60 HZ	120...600 V
kleur behuizingsbasis	Zwart
kleur deksel	Zwart
ingang kabel	1 ingang voor ISO M20 kabelwartel
Omgevingstemperatuur tijdens het bedrijf	120...600 V
breedte	85 mm
diepte	70 mm
hoogte	146 mm
gewicht product	0,620 kg
Diepte	125...600 V
Number of command positions	1
markering	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Number of indicator lights	0
Number of push buttons	1
mechanical durability	5000000 cycles
Number of selector switches	0
Number of key switches	0
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG
le nom. bedrijfstrom	3 A om 240 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 6 A om 120 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,1 A om 600 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,27 A om 250 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,55 A om 125 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 1,2 A om 600 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1

Number of mushroom-shaped  
push-buttons 0

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Nooduitschakeling	No
Aantal contacten als normaal open contact	0
Aantal openingen in interfacezone	1
aantal datastekkerbussen	0
materiaal behuizing	Metal
kleur behuizing	Grijs
kleur deksel	Zwart

## Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-20...60 °C
overvoltage category	II In overeenstemming met IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
richtlijnen	94/9/EG - ATEX-richtlijn
stof zone	Zone 21 - 22
product certifications	INERIS 04ATEX0023X
IP-beschermingsgraad	IP65

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	13,500 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	15,500 cm
verpakking_1_gewicht	628,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	5,444 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

---





