



Noodverlichtingsarmatuur Evago Centraal 4 watt 230 volt zwart opbouw 32 meter led armatuur, serie Evago. De armatuur is inclusief het pictogram vluchtroute rechtdoor (PP 320/51)

EVA-COP-32/ZWART

7TCA091130R0522

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091130R0522
Oude artikelnummer	4530256053
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Evago
Type	EVA-COP-32/ZWART
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Centraal 4 watt 230 volt zwart opbouw 32 meter led armatuur, serie Evago. De armatuur is inclusief het pictogram vluchtroute rechtdoor (PP 320/51)
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	9 kalenderdagen
GTIN code	8713812767789
Netto gewicht	1392 Gram
Land van herkomst	GB

Prijs

Bruto prijs	€ 240,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1392 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	400 x 250 x 88 Millimeter
CBS nummer	94054990

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Zwart
RAL-nummer behuizing:	9011
Montagewijze:	Plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Lengte (millimeter):	335
Hoogte/diepte (millimeter):	222
Breedte (millimeter):	52
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Aluminium
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	220 - 240
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig

Specificaties

Lampvermogen (watt):	4
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	5000 - 5000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	32
Nom. stroom (milliampère):	31 - 31
Vermogensfactor:	0.9
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 35
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Max. systeemvermogen (watt):	6.5
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen:	8
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

