

---

Inhaltsverzeichnis

| Produkt                 | Artikelnummer | EAN           |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Pressbacke Compact SV28 | 015265X       | 4004625152652 |

**Stammdaten**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | Pressbacke Compact SV28        |
| Artikelnummer                      | 015265X                        |
| EAN/GTIN                           | 4004625152652                  |
| Artikeltyp                         | Zubehör                        |
| RO Produktbereich                  | Installation                   |
| RO Produktlinie                    | Pressen                        |
| RO Produktgruppe                   | Pressbacke Compact             |
| Nettogewicht                       | 1,270 kg                       |
| Bruttogewicht                      | 1,415 kg                       |
| Länge                              | 16,500 cm                      |
| Breite                             | 11,000 cm                      |
| Höhe                               | 5,000 cm                       |
| Versandgewicht                     | 1,415 kg                       |
| Verpackung Länge                   | 17,000 cm                      |
| Verpackung Breite                  | 11,000 cm                      |
| Verpackung Höhe                    | 5,000 cm                       |
| Verpackungsvolumen                 | 907,500                        |
| Ursprungsland                      | DE - Deutschland               |
| Ursprungsregion                    | Hessen                         |
| Zolltarifnummer                    | 82073010                       |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                  |
| Produkthierarchie                  | PB Compact SV                  |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 2                 |
| Rabattgruppe 2023                  | B                              |
| Produktgruppe                      | Presstechnik, Verbundrohrbearb |
| Warengruppe                        | Verpressen                     |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 1                              |
| RO SERVICE+                        | Nein                           |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                     |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                     |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                          |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                          |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                              |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge              |
| Verpackungsmenge                   | 1                              |
| Mindestmenge                       | 1                              |

## Stammdaten

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Konformität       | enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent |
| REACH Prüfung Datum     | 2021-10-01                                                                                      |
| WEEE / ElektroG         | Nein                                                                                            |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar                                                                            |
| CE-Kennzeichnung        | Nein                                                                                            |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                                                                                            |
| ECHA-Kandidatenliste    | Nein                                                                                            |

## Technische Daten

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 28 mm                          |
| Pressbackensystem             | Pressbacke Compact             |
| Pressbacken Kontur            | SV                             |
| eClass Code                   | 21110101                       |
| Klassencode ECLASS            | ADH291010                      |
| UFI Code                      | kein UFI Code notwendig        |
| SCIP Nummer                   | Keine SVHC Informationspflicht |
| Batteriegelgesetz betroffen   | Nein                           |
| CE-Kennzeichnung              | Nein                           |
| Batteriegelgesetz gemeldet    | Ja                             |
| Sicherheitsdatenblätter       | Nein                           |
| ECHA-Kandidatenliste          | Nein                           |
| WEEE / ElektroG               | Nein                           |
| Batteriekenzeichen            | Ja                             |

## Marketing

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neutrale Bezeichnung | Pressbacke Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an stark beanspruchten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer zuverlässigen Konturtreue</li> <li>• In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger</li> <li>• Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger</li> <li>• Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen</li> </ul> |
| Einsatzbereich       | Die COMPACT Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX COMPACT TT und ROMAX COMPACT III mit konstanter, axialer Schubkraft von 19 kN geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen von metallischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Marketing

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Rohrleitungssystemen (u.a. Geberit, Eurotubi, SANHA, VSH) bei Neubauprojekten, Sanierungs- als auch Instandhaltungsarbeiten geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktbeschreibung | Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 28 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marketingtext       | Die COMPACT Pressbacke der Kontur SV und der Nennweite von 28 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittingen aus Metall. Mit der Anwendung eines speziellen, partiellen Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC wird ein präzises Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Langlebigkeit sichergestellt. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Zusätzlich verbessert ein optimierter Korrosionsschutz die Beständigkeit der Pressbacke über die gesamte Lebensdauer. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl eignen sich die ROTHENBERGER Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN. |
| Lieferumfang        | Pressbacke COMPACT SV, 28mm<br>Bedienungsanleitung<br>ROBOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ETIM 8.0

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 28 - 28 mm                               |
| Konturcode                   | sonstige                                 |
| ETIM 8 Code                  | EC012046                                 |
| ETIM 8 Klassenname           | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

## ETIM 9.0

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 28 - 28 mm                               |
| Konturcode                   | sonstige                                 |
| ETIM 9 Code                  | EC012046                                 |
| ETIM 9 Klassenname           | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

## ETIM 10.0

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| ETIM 10 Klassenname | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |
| ETIM 10 Code        | EC012046                                 |

## ETIM 10.0

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Ausführung                   | Einsatz    |
| Typ                          | Pressbacke |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 28 - 28 mm |
| Konturcode                   | sonstige   |

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 412125  
015265x\_pb\_compact\_sv28\_2.tif

Produktbild



MamfileID: 412126  
015265x\_pb\_compact\_sv28\_1.tif

Detailbild



MamfileID: 128782  
sv.tif