
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROLOT S5, nach ISO 17672, 2x2x500mm, 1kg	40005	4004625400050

Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROLOT S5, nach ISO 17672, 2x2x500mm, 1kg
Artikelnummer	40005
EAN/GTIN	4004625400050
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Löten und Schweißen - Verbrauchsmaterial
Nettogewicht	0,990 Kg
Bruttogewicht	1,035 Kg
Länge	51,000 Cm
Breite	5,000 Cm
Höhe	2,000 Cm
Versandgewicht	1,035 Kg
Verpackung Länge	51,000 Cm
Verpackung Breite	5,000 Cm
Verpackung Höhe	2,000 Cm
Verpackungsvolumen	510,000
Ursprungsland	IT - Italien
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	71069200
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Hartlote
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	kg
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Flussmitteleinsatz bei	Rotguss Messing Bronze mit Hartlötpaste LP5
Lötbare Werkstoffe	Kupfer Rotguss Messing Bronze
Nutzlänge	500 Mm
Inhalt	1 kg Karton
gem. Norm	EN ISO 17672
eClass Code	21081408
Klassencode ECLASS	AAA548
Legierung	Ag 5 / Cu 89 / P 6
Arbeitstemperatur	710 °C
Arbeitsbereich Temperatur	645 – 815 °C
Vierkant mm	2x2
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Hartlot
Anwendungsvorteile	• Hervorragende Qualität für Installationstechnik, Elektroindustrie und Kälte- und Klimatechnik gemäß der DVGW-Arbeitsblätter GW 2 und GW 7 • Sehr gute Schmelz- und Fließigenschaften dank gleichmäßiger Verteilung der Legierungsbestandteile • Alle ROTHENBERGER ROLOT Hartlote sind cadmiumfrei
Einsatzbereich	Das hochwertige Hartlot ist für zahlreiche Anwendungen in der Sanitär-, Heizungs- und Gasinstallation geeignet. Das Sicherheits-Hartlot wird für höher beanspruchte Kupferrohrinstallationen, Kapillarspalt- und Fugenlötungen verwendet.
Produktbeschreibung	Das Hartlot zum Hartlöten von unterschiedlichen Metallen.

Marketing

Marketingtext	Das ROLOT S5 ist ähnlich der ISO 17672. Aufgrund gleichmäßiger Verteilung der Legierungsbestandteile bietet es sehr gute Schmelz- und Fließigenschaften. Das ROLOT Hartlot ist 500 mm lang und 2 mm dick. Alle ROTHENBERGER ROLOT Hartlote sind cadmiumfrei und erfüllen die Anforderungen der DVGW-Arbeitsblätter GW 2 und GW 7 und bieten somit eine umweltfreundliche Alternative.
Lieferumfang	ROLOT S5, nach ISO 17672, 2x2x500mm, 1kg

ETIM 8.0

Ausführung	Hartlöten mit Silberlot
Durchmesser	2 mm
Form	Stab
ETIM 8 Code	EC011086
ETIM 8 Klassenname	Hartlot

ETIM 9.0

Ausführung	Hartlöten mit Silberlot
Durchmesser	2 mm
Form	Stab
ETIM 9 Code	EC011086
ETIM 9 Klassenname	Hartlot

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Hartlot
ETIM 10 Code	EC011086
Durchmesser	2 mm
Ausführung	Hartlöten mit Silberlot
Form	Stab

Medien

Hauptbild	 MamfileID: 30492 4849_rolot_s5_garantiert_40005_p01.tif
-----------	--