

## 48P-323204: T-binnendraad lateraal 32x32x1/2"



### Commerciële informatie

Henco messing persfittingen - voor elke situatie de beste oplossing.

48P T-binnendraad lateraal

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 20,26 en 32mm
- Materiaal body: messing CW617N
- Aansluiting 1: Henco pers connectie
- Aansluiting 2: Henco pers connectie
- Aansluiting : binnendraad 1/2"
- Materiaal pershuls: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Toegestane persprofielen: TH/BE voor buisdiameters 20 en 26 mm; BE voor buisdiameter 32 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermijding van elektrolyse
- Pershuls voorzien van 3 inspectievensters

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	39 mm
Lengte	102 mm
Breedte	86 mm
Netto gewicht	0,343 kg

#### Certificaten

##### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

##### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	32 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1	3 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	32 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 2	3 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	16 bar
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld		
Materiaal aansluiting 3	Messing		
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	CuZn39Pb3 (CW617N)		
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld		
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld		
Model	T-stuk		
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✘		
Verlopend	✘		
Meerdelig	✘		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting 1	Persmof		
Contourcode aansluiting 1	BE		
Aansluiting 2	Persmof		
Contourcode aansluiting 2	BE		
Nom. diameter aansluiting 3	1/2" (15)		
Aansluiting 3	Wartelmoer		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Met pakkingen	✘		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Met stootnok/-rand	✓		
Afgedopt	✘		
Met aansluitingsindicator	✓		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✘		
KIWA-keur	✘		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✘		
Gastec QA - KE 214 (H2)	✘		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		