

Exdirt D 125 V F1, vuilafscheider met flens, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8259540



Kenmerken

Type	D 125 V F1
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	verticaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN125 / PN16
Reinigingsaansluiting	IG 1"
Aansluitingsvariant	flens
Aantal gaten flens	met 8 gaten
Max. volumestroom	72,0 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	316,2 m³/h
Diameter	354 mm
Max. hoogte	968 mm
Min. onderhoudshoogte	430 mm
Inbouwlengte	400 mm
Midden flensmantel	412 mm
Gewicht	62,20 kg

Beschrijving

Exdirt V

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Voor de montage met genormeerde inbouwlengte F1 (DIN 3202-1) volgens DIN EN 558:2017-05.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes vanaf een grootte van 5 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen afscheiderelement Flow-pac.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Optionele uitbreiding met magnetisch inzetstuk Exferro voor het scheiden van ferromagnetische deeltjes uit de vloeistofstroom.