



Productinformatie 2418121203 Aludra Up-down Seaside



Specificaties

Product groep	Armatuur	IP-classificatie	IP54
Lamp voet	E27	Beschermingsklasse	I
Spanning	220-240 V	IK-classificatie	IK05
Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden	Hoogte	337 mm
Bedrijfstemp. Max	40 ° graden	Buitendiameter	124 mm
		Type dimming	Overig

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Deze garantie is van toepassing op de kwaliteit en levensduur van onze buitenverlichting, die een speciale oppervlaktebehandeling en verf hebben die geschikt zijn voor kustgebieden. Het is van toepassing op alle buitenverlichting die het label "10 jaar garantie" op de verpakking heeft.

[Lees onze voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Product groep	Armatuur	Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetrisch
Lamp voet	E27	Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lampen	2	Bedrijfstemp. Min	-20 ° graden
Lampen inbegrepen	Nee	Bedrijfstemp. Max	40 ° graden
Excl. lampen	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20-40 °C
Lamptype	LED uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	IP-classificatie	IP54
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie (achterzijde)	IP44
Uitvoering oppervlakte	Mat	IP-classificatie (voorzijde)	IP54
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof transparant	Beschermingsklasse	I
Kleur behuizing	Zwart	IK-classificatie	IK05
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoating	Brandwerendheid "D"	Nee
Uitvoering van raster	Geen	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Voor schakelapparaat inbegrepen	Nee

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 2.5 mm ²	Compatible met Casambi	Nee
Aansluitwijze	Steekklem	Met schakelaar	Nee
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading	Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Aantal polen	3	Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Lichtsensoren	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee		



Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Licht eigenschappen

Constance lichtstroom regeling	Nee	Lichtuittrede	Direct/indirect
--------------------------------	-----	---------------	-----------------

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor buitengebruik	Ja	Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee

Afmetingen & gewicht

Hoogte	337 mm	Verpak.breedte	195 mm
Buitendiameter	124 mm	Verpak.hoogte	350 mm
Verpak.lengte	130 mm	Gewicht (netto).	1590 gr

Vermogenseigenschappen

Geschikt voor lampvermogen	1-15 W
----------------------------	--------



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	Overig