



RIJENKLEMMENBEHUIZING

ALR 88-4²



ALR 88-4²

Rijenklemmenbehuizing

CUSTOMIZABLE

75 x 80 x 57 mm

Artikelnummer: 16040501

Behuizing met klemmen in compacte uitvoering - Industrie kwaliteit IQ - aluminium, poedercoating zilvergrijs RAL 7001, gemonteerd met 5-polige blokklem 0,2-4 mm² (schroef)



Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|----------|-------|
| Breedte: | 75 mm |
| Lengte: | 80 mm |
| Hoogte: | 57 mm |

Materiaal

| | |
|-----------|---|
| Kast: | Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001 |
| Deksel: | Aluminium Si 12, zilvergrijs, overeenkomstig RAL 7001 |
| Dichting: | Polyurethaan |

Andere eigenschappen

| | |
|--------------------|--|
| Beschermingsgraad: | IK09 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100 |
|--------------------|--|

Toebehoren

AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen



RIJENKLEMMENBEHUIZING

ALR 88-4²

| | |
|--|-------------------|
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Voorgestante openingen: | Nee |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis: | Ja |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 60 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 75 °C |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -35 °C |
| Montage : | Schroefklem |
| Aantal klemmen: | 1 Aantal |
| Aantal aansluitpunten: | 5 |
| Kabeldoorsnede: | 4 mm ² |