

# Productinformatieblad

Specificaties



## iSW - Lastscheider 2P - In=125A - Ue=415V AC

A9S65292

EAN Code: 3606480531170

**Prijs: 83,60 EUR**

### Hoofd

range	Acti 9
product name	Acti 9 iSW
product or component type	Lastscheider
device short name	iSW
device application	Controle Isolatie
poles description	2P
utilisation category	AC-22A
suitability for isolation	Ja

### Complementair

le toegekende bedrijfstrom	125 A bij 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
lcm onderbrekingsvermogen	5 kA lastscheider alleen
lcw korte duurstrom	1500 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
control type	Omschakelen
local signalling	AAN/UIT indicatie
contact position indicator	Ja
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Boven- of onderkant: JA
aantal modules van 9 mm	4
height	85 mm
width	36 mm
depth	73 mm
colour	Wit
mechanical durability	20000 cycles
electrical durability	2500 cycles

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Tunneelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 50 mm <sup>2</sup> - stijf Tunneelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunneelaansluitklemmen (boven- of onderkant) - <= 1 x 35 mm <sup>2</sup> - flexibel met koping
<b>wire stripping length</b>	14 mm
<b>tightening torque</b>	3,5 N.m

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 60947-3 EN 60947-3
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20
<b>pollution degree</b>	3
<b>tropicalisation</b>	2
<b>relative humidity</b>	95 % bij 55 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...85 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	3,6 cm
<b>Package 1 Width</b>	7,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	9,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	167,0 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	8,5 cm
<b>Package 2 Width</b>	10,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	22,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	1,07 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	66
<b>Package 3 Height</b>	30,0 cm
<b>Package 3 Width</b>	30,0 cm
<b>Package 3 Length</b>	40,0 cm
<b>Package 3 Weight</b>	12,257 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 12

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

SCIP-nummer E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.