


# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KS - Recht element - 500A - 5m - 3L+N+PE - Wit - 10 Aftakkingen

KSA500ED45010

EAN Code: 3606480004964

**Prijs: 2.771,00 EUR**

### Hoofd

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| range                       | Canalis                                   |
| device short name           | KSA                                       |
| type aanbod                 | Klassiek                                  |
| product of component type   | Railkokersysteem                          |
| beschrijving rail           | Horizontale distributielenkte             |
| compatibiliteit product     | Canalis KSA railkokersysteem 500...1000 A |
| Geleidermateriaal           | Aluminium                                 |
| polariteit railkokersysteem | 3L + N + PE                               |
| aantal aftapuitlaten        | 10  |
| le toegekende bedrijfstrom  | 500 A om 35 °C                            |
| IP beschermingsgraad        | IP55 In overeenstemming met IEC 60529     |
| mounting mode               | Met schroeven                             |
| type schaal aanduiding      | Vast                                      |
| lengte                      | 5 m                                       |
| kleur                       | Wit (RAL 9001)                            |

### Complementair

|   |                        |
|---|------------------------|
| aantal polen                              | 4                      |
| neutral position                          | UP                     |
| montagepositie                            | Horizontaal            |
| nominale voedingsspanning                 | 230...690 V            |
| netwerk frequentie                        | 50/60 Hz               |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage    | 8 kV                   |
| [Ui] rated insulation voltage             | 690 V                  |
| Icw nominale kortstondige weerstandstroom | 26,2 kA                |
| Ipk nominale piekstrom weerstand          | 55 kA                  |
| elektrische aansluiting                   | Gesmeerd schuifcontact |
| breedte                                   | 113 mm                 |
| hoogte                                    | 146 mm                 |
| net weight                                | 54,5 kg                |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                              |  |
|------------------------------|--|
| interval aftakeenheid        | 1000 mm  |
| uitgestraald magnetisch veld | 0,66 $\mu$ T   |
| thermische spanningslimiet   | 733000 kA <sup>2</sup> .s  |
| THDI                         | 0...15 % 500 A<br>15...33 % 400 A<br>33...100 % 315 A  |
| Maximale spanningsval        | <0,013 V met vermogensfactor = 1 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,014 V met vermogensfactor = 0,9 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,014 V met vermogensfactor = 0,8 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m<br><0,013 V met vermogensfactor = 0,7 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m |
| normen                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6   |

## Omgeving

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 In overeenstemming met IEC 62262 |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C (zonderverlies)<br>55 °C (met)  |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 11,1 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 14,5 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 517,6 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 53,0 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | PAL      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 12       |
| verpakking 2 hoogte             | 49,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 64,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 518,0 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 686,0 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.