

Storatherm Heat Mini H 100, buffervat voor (hybride)warmtepompsystemen, grijs, 4 bar

Artikelnummer: 7352550



Kenmerken

Type	H 100
Kleur	grijs
Isolatie	✓
Isolatietype	EPP
Isolatiesterkte	35 mm
Energie-efficiëntieklasse	B
Nominale inhoud	106 l
Aantal moffen	6 St.
Max. toel. bedrijfsoverdruk	4 bar
Aansluiting	G 1 1/2"
Warmteverlies	49 W
Diameter	560 mm
Max. hoogte	893 mm
Kantelmaat ca.	1032 mm
Gewicht	22,35 kg

Beschrijving

Storatherm Heat Mini H 100

Buffervat voor (hybride)warmtepompsystemen. Zonder flens, zonder interne warmtewisselaar. De twee rijen aansluitstukken voor de 25-liter tank hebben elk 2 aansluitingen, voor de 50-liter en 100-liter tanks hebben elk drie aansluitingen per rij, maatvoering G 1 1/2 inch voor warmteopwekkers en -verbruikers, links en rechts gerangschikt als aansluitingen voor het laden of ontladen – horizontaal uitgelijnd, 180 graden t.o.v. elkaar.

G 1/2 inch aansluiting bovenop buffer t.b.v. ontlufting.

De buffervaten zijn van staal SDC04 binnenzijde onbehandeld buitenzijde voorzien van grijze coating. Ontworpen overeenkomstig prEN 17692:2021. Voorzien van demontabele isolatie EPP-isolatie, volgens DIN 4102-1 bouwstofklasse B2.

Energie-efficiëntieklasse B volgens DIN EN 12897:2020-05. De warmteverliezen worden bepaald op een gecertificeerde testopstelling.

Verkrijgbaar in volumes van 25 l, 50 l en 100 l.

buffer voor wandmontage met volume van 25 l en 50 l.

buffer voor vloermontage met volume van 100 l.