



Tijdrelais Tijdrelais / CT-D Tijdrelais impuls  
opkomend 1W A1-A2=24-240VAC / 24-  
48VDC, 0.05s-100h 1 c/o  
CT-VWD / 0,05S-100H / 24-240VAC  
1SVR500130R0000

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR500130R0000
Oude artikelnummer	CT-VWD.12
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-D
Type	CT-VWD / 0,05S-100H / 24-240VAC
Omschrijving	Tijdrelais impuls opkomend 1W A1-A2=24-240VAC / 24-48VDC, 0.05s-100h 1 c/o
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	13 kalenderdagen
GTIN code	4013614350672
Netto gewicht	0,085 Kilogram
Land van herkomst	DE

## Prijs

Bruto prijs	€ 78,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GI

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,09 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	63 x 17,5 x 70 Millimeter
CBS nummer	85364900

## Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Ja
Functie afvalvertragend:	Nee
Functie inschakelwisselend:	Ja
Functie uitschakelwisselend:	Nee
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsvoormend:	Ja
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 360000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	1
Breedte (millimeter):	17.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	1

## Specificaties

<b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:</b>	Nee
<b>Met halfgeleideruitgang:</b>	Nee
<b>Hoogte (millimeter):</b>	70
<b>Diepte (millimeter):</b>	64
<b>Nom. stroom (ampère):</b>	6
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

