



RIJENKLEMMENBEHUIZING

# RK 4/12 SL-12x4<sup>2</sup>



## RK 4/12 SL-12x4<sup>2</sup>

### Rijenklemmenbehuizing

**CUSTOMIZABLE**

130 x 130 x 75 mm  
 Artikelnummer: 61001201

Rijenklemmenbehuizing, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54, 1 invoering M25, afdichtbereik 9 - 18,5 mm

met 12 steekklemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Type Weidmüller ZDU 4)



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	130 mm
Hoogte:	75 mm

### Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE
--------------------	--------------------------------

## Toebehoren

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

KS M25-gro - combiset

HBA - Opzetstuk voor handbediening

KS M20 - combiset

KS M25 - combiset

KS M32 - combiset

TK ABL - buitenbevestigingsogenset



RIJENKLEMMENBEHUIZING

# RK 4/12 SL-12x4<sup>2</sup>

0470 Teil 100

Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja
verzegelset:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	klem