

Productinformatieblad

Specificaties



Gesloten torus B type, Vigipact,
TB120, binnendiameter 120mm,
nominale stroom 250A

LV481013

EAN Code: 3606489913038

Prijs: 1.256,00 EUR

Hoofd

range	Vigipact
device short name	TB120
product or component type	Aardlekstroomsensor
device application	Monitoring en controle apparatuur
bereik compatibiliteit	Vigipact RHB beveiligingsrelais reststroom Vigipact RHB bedradingskit
type stroomtransformator	B type closed toroid
le nominale operationele stroom	250 A

Complementair

network frequency	50/60 Hz 0...2000 Hz
lcw korte duurstroom	25 kA voor 0.5 s
toelaatbare resterende kortsluitstroom	36 kA / 0.5 s conform aan IEC 60947-2
[Ui] rated insulation voltage	800 V
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
montagemethode	Vast (volle achterplaat)
aansluitingen - aansluitklemmen	Montageaansluiting
diameter	Binnenste: 120 mm
net weight	1,460 kg
hoogte	225 mm
breedte	188 mm
diepte	96 mm

Omgeving

IP beschermingsgraad	Behuizing: IP40 Connectoren: IP20
milieu-eigenschappen	Blootstelling aan vochtige hitte in bedrijf: categorie C2: 48 uur conform aan IEC 60068-2-56 Blootstelling aan vochtige hitte buiten bedrijf (25...55 °C, RH 95 %) : 28 cycli conform aan IEC 60068-2-30 Zoutnevel: Kb/2 conform aan IEC 60068-2-52
pollution degree	Niveau 2 conform aan IEC 60664-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-25...70 °C
standards	IEC 60947-2
product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	31,500 cm
Package 1 Weight	1,838 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,190 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	29,760 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
SCIP-nummer	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

