



# Tijdrelais Tijdrelais / CT-C Tijdrelais Multifunctioneel solid state 12-240VAC/DC

CT-MKC.31

1SVR508010R1300

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR508010R1300
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-C
Type	CT-MKC.31
Omschrijving	Tijdrelais Multifunctioneel solid state 12-240VAC/DC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614555626
Netto gewicht	0,053 Kilogram
Land van herkomst	BG

## Prijs

Bruto prijs	€ 91,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GG

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,065 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	63 x 17,5 x 70 Millimeter
CBS nummer	85364900

## Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Nee
Functie afvalvertragend:	Nee
Functie inschakelwissend:	Nee
Functie uitschakelwissend:	Nee
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsvoormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	12 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	12 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	12 - 240
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 360000
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	17.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	0

## Specificaties

<b>Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:</b>	Nee
<b>Met halfgeleideruitgang:</b>	Ja
<b>Hoogte (millimeter):</b>	70
<b>Diepte (millimeter):</b>	63
<b>Nom. stroom (ampère):</b>	1
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

