



UFH-BEND20: Courbe de maintien pour tube



Informations commerciales

Un système où le tube est monté dans un profilé de montage. Rapide à installer sans outils spécifiques. Le profilé de montage peut être fixé avec des clous de fixation.

Certificats

Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol





Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Modèle	Simple	Adapté au diamètre du tube	20 20 millimètre
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	Autre		
Traitement de surface	Non traité		
Couleur	Autre		
Avec verrouillage du tubage	✘		
Coude de sol	✓		
Convient en coude mural	✓		
Type de fixation	Fixation par clic		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BI-2016L	05414764141865	Henco Ressort intérieur 20x2 l=100	
BA-2016	05414764141865	Henco Ressort extérieur 20x2 l=50	
600-PXC2020	05414764141865	Henco 5L PE-Xc Ø20x2 600m	
200-PXC2020	05414764141865	Henco 5L PE-Xc 20x2 200m	
600-PRT2020	05414764141865	Henco 5L PE-RT Ø20x2 600m	