




Tijdrelais Tijdrelais / CT-C Tijdrelais Dubbel functie zonder hulpspanning 1c/o, 24- 48VDC/24-240VAC

CT-ARC.12

1SVR508120R0000

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SVR508120R0000
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-C
Type	CT-ARC.12
Omschrijving	Tijdrelais Dubbel functie zonder hulpspanning 1c/o, 24-48VDC/24-240VAC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614555633
Netto gewicht	0,053 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 92,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GG

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,065 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	63 x 17,5 x 70 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Nee
Functie afvalvertragend:	Ja
Functie inschakelwissend:	Nee
Functie uitschakelwissend:	Ja
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsvoormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.05 - 600
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	1
Breedte (millimeter):	17.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	1

Specificaties

Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Nee
Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	70
Diepte (millimeter):	63
Nom. stroom (ampère):	4
Geschikt voor omegarailmontage:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

