

ICD 12h 16A 2P 42V IP44 55x55 Ni

Productinformatie




Productnummer	431
EAN	4024941004312
Productgroep	T4002
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	Laagspanning Hittebest Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos-Laagspanning 12h 16A 2P 42V IP44 55x55 Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	40-50 V (50+60 Hz) wit	IEC-stroomsterkte	16 Ampère
Kenkleur	Grijs	Aantal polen	2
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	12 Uur
Aansluittechniek	Schroefklem	RAL-nummer	7035
Insteekrichting	Recht	Flensmaat verticaal	55 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	45 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Flensmaat horizontaal	55 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn	Boorgatafstand horizontaal	45 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0000431	GTIN	04024941004312
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,11 kg	Bruto gewicht	0,11 kg
Lengte artikel	59 mm	Lengte verpakking	67 mm
Breedte artikel	55 mm	Breedte verpakking	55 mm
Hoogte artikel	67 mm	Hoogte verpakking	59 mm



Ampere	16	16	32
Polzahl	2	3	2
a	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0
e ø	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0
Leiter mm² min	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10