

Produkt: SpiroVent Solar AutoClose 22 mm Universal
Compression fitting

Type: UA022WFBA08
Datum: 11.04.2024

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	1,30	m³/h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	180	°C
Schließtemperatur:	100	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	


Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	ja
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	Messing
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	TPX
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)

Zeichnung



Abmessungen

d:	22 mm
h:	32 mm
Hh:	177 mm
Hv:	201 mm
h1:	145 mm
L:	112 mm
D:	64 mm
B:	152 mm
b:	134 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volumen	0,18 ltr
Leergewicht (circa)	1,8 kg

Änderungen vorbehalten