



Tijdrelais / CT-C Wisselrelais zonder tijdvertraging Voedingsspanning 24-48 Vdc/ 24-240 VAC

CT-PAC.22

1SVR508180R0100

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR508180R0100
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-C
Type	CT-PAC.22
Omschrijving	Wisselrelais zonder tijdvertraging Voedingsspanning 24-48 Vdc/ 24-240 VAC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614555664
Netto gewicht	0,059 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 75,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GG

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,071 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	60 x 89 x 20 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Nee
Functie afvalvertragend:	Nee
Functie inschakelwissend:	Nee
Functie uitschakelwissend:	Nee
Functie ster-driehoek:	Nee
Functie pulsvoormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	2
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	17.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	2
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	0
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Nee

Specificaties

Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	70
Diepte (millimeter):	63
Nom. stroom (ampère):	4
Geschikt voor omegarailmontage:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

