

**TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Bronze gebürstet**

TARA

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 23,5 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Ausladung 220 mm
- mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 290 mm
- Höhe bis Luftsprudler 135 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 50 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehenschutz

Auf Anfrage in Ausladung 260 mm bzw. 300 mm lieferbar (x-TRA SERVICE).

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Bronze gebürstet	27 512 882-42
	Chrom	27 512 882-00
	Platin gebürstet	27 512 882-06
	Platin	27 512 882-08
	Weiß matt	27 512 882-10
	Dark Brass matt	27 512 882-16
	Dark Bronze matt	27 512 882-17
	Dark Chrome	27 512 882-19
	Light Gold gebürstet	27 512 882-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 512 882-28
	Schwarz matt	27 512 882-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 512 882-46
	Champagne (22kt Gold)	27 512 882-47
	Chrom gebürstet	27 512 882-93
	Dark Platinum gebürstet	27 512 882-99

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90

Empfohlenes Zubehör



Perfecto Montagesystem - 12 614 970 90


Empfohlenes Zubehör




Zierkappen für Perfecto - Bronze gebürstet 12 801 970-42

- 1 Paar

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage -
Bronze gebürstet

TARA


27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024

Zertifikate

IAPMO_4976

LGA_18

27 512 882 Produktversion ab 01.04.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
1	20 000 882-42	Seitenteil	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
4	20 000 883-42	Seitenteil	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
2	13 512 892-42	TARA Wannenauslauf Tara. 220 mm - Bronze gebürstet	1,00	60
5	27 702 979-42	Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet	1,00	30