



Tijdrelais Tijdrelais / CT-C Tijdrelais, ster-driehoek 2n/o, 24-48VDC/24-240VAC

CT-SAC.22

1SVR508210R0100

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR508210R0100
Oude artikelnummer	1SVR550217R4100
ETIM Productklasse	EC001439 - Tijdrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tijdrelais / CT-C
Type	CT-SAC.22
Omschrijving	Tijdrelais, ster-driehoek 2n/o, 24-48VDC/24-240VAC
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614534249
Netto gewicht	0,066 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 70,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	GG

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,079 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	63 x 17,5 x 80 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend:	Nee
Functie afvalvertragend:	Nee
Functie inschakelwisselend:	Nee
Functie uitschakelwisselend:	Nee
Functie ster-driehoek:	Ja
Functie pulsvoormend:	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd:	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd:	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel:	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel:	Nee
Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Geschikt als afstandsbediening:	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 48
Type stuurspanning:	AC/DC
Tijdbereik (seconde):	0.1 - 600
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact:	2
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact:	0
Breedte (millimeter):	17.5
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact:	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact:	2
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact:	0

Specificaties

Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd:	Nee
Met halfgeleideruitgang:	Nee
Hoogte (millimeter):	80
Diepte (millimeter):	63
Nom. stroom (ampère):	5
Geschikt voor omegarailmontage:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

