



RIJENKLEMMENBEHUIZING

**RKK 4/07-7x4<sup>2</sup>**



**RKK 4/07-7x4<sup>2</sup>**

**Rijenklemmenbehuizing**

**CUSTOMIZABLE**

94 x 94 x 57 mm  
 Artikelnummer: 60040701

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 7- of 8-polige blokklem 0,2-4 mm<sup>2</sup> (schroef), incl. 4 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

(met 7-polige blokklem)



**Technische gegevens**

**Afmetingen**

Breedte:	94 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm

**Materiaal**

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

**Andere eigenschappen**

Beschermingsgraad:	IK07
--------------------	------

**Toebehoren**

ASS-kl - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

KS M20 - combiset

TK ABL - buitenbevestigingsogenset



## RIJENKLEMMENBEHUIZING

**RKK 4/07-7x4<sup>2</sup>**

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Nee
Voorgestante openingen:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Schroefklem
Aantal klemmen:	1 Aantal
Aantal aansluitpunten:	7
Kabeldoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>