



NIPNVR004N06PASL

NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD



NEXT
SERIE

Netwerk videorecorder (NVR) voor 4 IP-kanalen (4 PoE), NDAA-conform, resolutie max 8MP, videocompressie H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandbreedte 40Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de aangesloten camera's. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.

AWARDS





NIPNVR004N06PASL

NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	4 PoE (4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF)
Hoofd video-uitgangen	HDMI1: 3840 × 2160@30fps / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, VGA1: 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768, HDMI and VGA output the same video source.
Videocompressie	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Decoding live	1 x 8MP / 4 x 1080P
Decoding playback	
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@6MP
Extra harde schijven (SATA)	1 (10TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@6MP, 4@Full HD
Audiocompressie	G711A/U
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, IGMP, P2P, SNMP, IEEE 802.1x, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-M), ONVIF (Profile-T)
Toekenning IP	DHCP, handleiding
Maximumbandbreedte (Mbps)	40
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Aantal gelijktijdige verbindingen	32
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Alarmsysteemfunctie, Two way audio
Maximaal aantal gebruikers dat kan worden aangemaakt	32

FUNCTIES



NIPNVR004N06PASL

NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD

Bewegingsdetectie	Ja
Log systeem op afstand	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4 x Ethernet PoE 10/100 Mbit/s
----------------------------	--

ALGEMENE GEGEVENS

Verbruik systeem (no HDD) (W)	5
Maximale absorptie per POE-poort (W)	30
POE total power (W)	40
Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)	150
Voedingsspanning	48
Hoogte (mm)	42
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	222
Gewicht van het product (g)	1.1
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse