




# Eindschakelaar Eindschakelaars Eindeloopschakelaar LS30 serie

LS32M52B11

1SBV011952R1211

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SBV011952R1211
<b>Oude artikelnummer</b>	LS32M52B11
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000030 - Eindschakelaar
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Eindschakelaars
<b>Type</b>	LS32M52B11
<b>Omschrijving</b>	Eindeloopschakelaar LS30 serie
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	3471522621801
<b>Netto gewicht</b>	0,265 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 54,10 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	DA

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,365 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	35 x 35 x 90 Millimeter
CBS nummer	85364900

## Specificaties

Hoogte van de sensor (millimeter):	130
Breedte sensor (millimeter):	50
Lengte sensor (millimeter):	52
Diameter sensor (millimeter):	0
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 125 V (ampère):	5.5
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	3.1
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 24 V (ampère):	6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 125 V (ampère):	0.6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 230 V (ampère):	0.4
Schakelfunctie:	Momentschakeling
Materiaal behuizing:	Metaal
Uitgang elektronisch:	Nee
Gedwongen openend:	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering van de interface:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie:	Geen
Bouwworm behuizing:	Kubus
Coating behuizing:	Poedercoating
Uitvoering van het bedieningselement:	Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement:	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting:	Kabelinvoer metrisch
Met status-indicatie:	Nee

## Specificaties

<b>Geschikt voor veiligheidsfunctie:</b>	Nee
<b>Explosieveiligheids categorie voor gas:</b>	Geen
<b>Explosieveiligheids categorie voor stof:</b>	Geen
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 70
<b>Schakelfunctie vergrendelend:</b>	Nee

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

