

UFH-ANC-05: Zoneventiel 2x3/4-M30x1,5-Kv2



Commerciële informatie

Het UFH-ANC zoneventiel maakt het mogelijk om bijvoorbeeld verdelers bij aanvoer en retour volledig af te sluiten zodat deze collectief gestuurd kan worden.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	58 mm
Lengte	55 mm
Breedte	35 mm
Netto gewicht	0,218 kg

Certificaten

Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Max. drukverschil bij 20 °C	0,6 bar
Aansluiting 1	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)	Mediumtemperatuur (continu)	4 95 Graden Celsius
Aansluiting 2	Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Inwendig gevoerd	Overig		
Vrijstroom	✓		
Zelfsluitend	✗		
Veersluitend (NC)	✗		
Veeropenend (NO)	✓		
Spindel en/of handwiel stijgend	✓		
Aansluiting bediening	Overig		
Uitvoering afsluiter	Regelklep		
Bediening klep	Overig		
Uitvoering kopstuk	Geschroefd		
Haakse uitvoering	✗		
Balgafdichting	✗		
Met standaardwijzer	✗		
Met aftapper	✗		
Norm bouwlengte	DIN		
Met terugstroombeveiliging	✗		
Geschikt voor vloeistoffen	✓		
Geschikt voor gassen	✗		
Geschikt voor stoom	✗		
RVS zittingring	✗		
Spindelafdichtingsring vervangbaar onder druk	✗		
Spindeldraad niet in contact met medium	✗		
VdS keur	✗		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		