




# Eindschakelaar Eindschakelaars Limit Switches Kunststof behuizing IP65 Trek-functie met ring

LS73P98B11-A

1SBV012898R1211

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBV012898R1211
Oude artikelnummer	LS73P98B11-A
ETIM Productklasse	EC000030 - Eindschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Eindschakelaars
Type	LS73P98B11-A
Omschrijving	Limit Switches Kunststof behuizing IP65 Trek-functie met ring
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471522632333
Netto gewicht	0,145 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 59,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,145 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	57 x 33 x 120 Millimeter
CBS nummer	85364900

## Specificaties

Hoogte van de sensor (millimeter):	118
Breedte sensor (millimeter):	57
Lengte sensor (millimeter):	33
Diameter sensor (millimeter):	0
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 125 V (ampère):	5.5
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	3.1
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 24 V (ampère):	6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 125 V (ampère):	0.6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 230 V (ampère):	0.4
Schakelfunctie:	Momentschakeling
Materiaal behuizing:	Kunststof
Uitgang elektronisch:	Nee
Gedwongen openend:	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering van de interface:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie:	Geen
Bouwworm behuizing:	Kubus
Coating behuizing:	Overig
Uitvoering van het bedieningselement:	Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement:	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting:	Kabelinvoer metrisch
Met status-indicatie:	Nee

## Specificaties

<b>Geschikt voor veiligheidsfunctie:</b>	Nee
<b>Explosieveiligheids categorie voor gas:</b>	Geen
<b>Explosieveiligheids categorie voor stof:</b>	Geen
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 70
<b>Schakelfunctie vergrendelend:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>	4

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

