

Productinformatieblad

Specificaties



V241152.5 2w afsluiter dn15 kvs 2.5

7214126000

EAN Code: 3606489658496

Prijs: 147,90 EUR

Hoofd

| | |
|--|--|
| Productgamma kleppen | Venta |
| product of component type | Ventiel |
| Kleptype | Bol |
| Reeks klepproducten | V241 |
| Klepmodel | V241/15/2,5 |
| Middelgrote compatibiliteit | Glycol 25 % Glycol 30% Glycol 50% Water |
| Klepconfiguratie | 2-wegs |
| Type klepaansluiting | G Extern |
| Grootte klepaansluiting | G 1B |
| Type behuizing | 15 mm (1/2 duim) |
| PIR-afdekking | 15 mm |
| Stroomkarakteristiek | Gelijk percentage |
| Stroomcoëfficiënt | 2,89 cv 2,5 kvs |
| Drukafhankelijkheid | PN16 |
| Meetbereik frequentie | -20...150 °C |
| Drukvloeistof max delta P normale levensduur | 599,8 kPa |
| conversieconsistentie | Meer dan 50:1 |
| Structuurtype | 20 mm |
| Stoellekkage | Poort A: Minder dan 0,02% van kvs |
| Stammateriaal | Stem omhoog gesloten |
| Stamafdichtingsmateriaal | Lineair |
| Verfraaimateriaal | Roestvrij staal |
| materiaal lichaam | Brons RG5 |
| Stoelmateriaal | Poort A: roestvrij staal AISI 303 |
| Stambeweging | Roestvrij staal AISI 303 |
| Configuratie pool plug | Roestvrij staal AISI 303 |
| Stappensamenstelling | EDPM (ethyleen propyleen diene monomeer) |
| Afdichtingsmateriaal zitplaatsen | Poort A:metaal naar metaal |
| materiaal peddel | EDPM (ethyleen propyleen diene monomeer) |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---------|---|
| doeland | Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië. |
|---------|---|

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

| | |
|---------------------|----------|
| verpakking 1 hoogte | 0,500 cm |
|---------------------|----------|

| | |
|----------------------|----------|
| verpakking 1 breedte | 1,050 cm |
|----------------------|----------|

| | |
|---------------------|----------|
| verpakking 1 lengte | 1,650 cm |
|---------------------|----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking_1_gewicht | 982,000 g |
|----------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 2 | S01 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 3 |
|---------------------------------|---|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 2 hoogte | 15,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking 2 breedte | 15,000 cm |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 2 lengte | 40,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|----------|
| verpakking 2 gewicht | 3,146 kg |
|----------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 3 | P06 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 96 |
|---------------------------------|----|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking_3_hoogte | 75,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|-----------|
| verpakking 3 breedte | 60,000 cm |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------|-----------|
| verpakking 3 lengte | 80,000 cm |
|---------------------|-----------|

| | |
|----------------------|------------|
| verpakking 3 gewicht | 108,672 kg |
|----------------------|------------|

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

| Materialen en verpakking | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

| Levensduurverlenging | |
|----------------------|-----|
| Reparatie | Nee |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |