

ICD 4h 16A 3P

Productinformatie




Productnummer	438
EAN	4024941004381
Productgroep	T4002
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-inbouwcontactdoos(aanbouw)
Type (product)	Laagspanning Hittebest Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw
Lange omschrijving (product)	Inbouwcontactdoos-Laagspanning 4h 16A 3P <50V IP44 55x55 Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen	IEC-stroomsterkte	16 Ampère
Kenkleur	Groen	Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	4 Uur
Aansluittechniek	Schroefklem	RAL-nummer	6002
Insteekrichting	Recht	Flensmaat verticaal	55 Millimeter
Kabelinvoer	Geen	Boorgatafstand verticaal	45 Millimeter
Materiaal	Kunststof	Flensmaat horizontaal	55 Millimeter
Contactmateriaal	CuZn	Boorgatafstand horizontaal	45 Millimeter
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	✕		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0000438	GTIN	04024941004381
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,13 kg	Bruto gewicht	0,13 kg
Lengte artikel	59 mm	Lengte verpakking	162 mm
Breedte artikel	55 mm	Breedte verpakking	142 mm
Hoogte artikel	67 mm	Hoogte verpakking	207 mm



Ampere	16	16	32
Polzahl	2	3	2
a	55,0	55,0	55,0
b	55,0	55,0	55,0
c	45,0	45,0	45,0
d	45,0	45,0	45,0
e ø	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0
m	12,0	12,0	12,0
Leiter mm² min	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10