

Productinformatieblad

Specificaties



Lastscheider compact insj400 400a 3p ul489

31136

EAN Code: 3303430311362

Prijs: 671,40 EUR

Hoofd

| | |
|--|--|
| range | Compact |
| product name | INSJ400 |
| naam lastschakelaar | Interpact INSJ400 |
| poles description | 3P |
| network type | AC |
| network frequency | 50/60 Hz |
| le toegekende bedrijfstrom | 400 A AC 50/60 Hz 600 V |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 8 kV |
| lcm onderbrekingsvermogen | 100 kA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 480 V AC bij 50/60 Hz 150 kA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 240 V AC bij 50/60 Hz 20 kA beschermd door een beveiligingsapparaat 600 V AC bij 50/60 Hz 25 kA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 600 V AC bij 50/60 Hz 50 kA met T-klasse of RK-zekeringen 400A 600 V AC bij 50/60 Hz |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 600 V AC 50/60 Hz |
| suitability for isolation | Ja |
| contact position indicator | Ja |

Complementair

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| control type | Rotatiehendel |
| mounting mode | Vast |
| mounting support | Plaat |
| aansluiting bovenzijde | Voorkant |
| aansluiting onderaan | Voorkant Achterkant |
| mechanische duurzaamheid | 5000 cycles conform aan UL 489 |
| electrical durability | 1000 cycles volle belasting |
| height | 205 mm |
| width | 185 mm |
| depth | 130 mm |
| net weight | 4,6 kg |

Omgeving

| | |
|-----------|----------------------------|
| standards | CSA C22.2 Nr 5.2 UL 489 |
|-----------|----------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 18,700 cm |
| Package 1 Width | 19,100 cm |
| Package 1 Length | 22,300 cm |
| Package 1 Weight | 5,049 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 2 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 10,432 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 371

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.