



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat UL489 60VDC, 60A, 1 polig K Kar

S201UDC-K60

2CDS271517R0587

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Assortiment            | Nederland                                           |
| Bestelnummer           | 2CDS271517R0587                                     |
| Oude artikelnummer     | S201UDC-K60                                         |
| ETIM Productklasse     | EC000042 - Installatieautomaat                      |
| Merknaam               | ABB Componenten                                     |
| Serie/programma        | System pro M compact                                |
| Type                   | S201UDC-K60                                         |
| Omschrijving           | Installatieautomaat UL489 60VDC, 60A, 1 polig K Kar |
| Status                 | Niet voorraadhoudend - Courant                      |
| Indicatieve levertijd  | 35 kalenderdagen                                    |
| Opvolger / Alternatief | <a href="#">2CDS271337R0587</a>                     |
| GTIN code              | 4016779826112                                       |
| Netto gewicht          | 0,15 Kilogram                                       |
| Land van herkomst      | DE                                                  |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 102,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | G2                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,15 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 175 x 69 x 88 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | K         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 60        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 60        |
| Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 14        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 0 - 0     |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | DC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 16 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 25 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 4.68      |

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

