

Productinformatieblad

Specificaties



Unica - WCD Drievoudig Randaarde - 16A 250V - IP21 - Wit RAL9010

NU307618

EAN Code: 3606481464156

Prijs: 34,65 EUR

Hoofd

range	New unica
product or component type	Stopcontact
product presentatie	Mechanisme:
montage apparaat	Verzonken
nummerstekkerbus	3
configuratie polen stopcontact	2P + E
standaard stopcontact	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
positie geaarde kabelschoen	45° geaarde kabelschoen
nominale stroom	16 A
gebruiksvoorwaarde	Binnen

Complementair

device application	Voeding
afdekkingstype	Met rolluik
[Ue] rated operational voltage	250 V
network type	AC
network frequency	50/60 Hz
aantal modules	6 modules
bevestigingsmethode	Clip-in
kleurtint	Wit (RAL 9003)
connections - terminals	Schroefloze aansluitklemmen
sectie kabel	0...2,5 mm ² kabel(s), 2 - kabelstijfheid: flexibel 0...2,5 mm ² kabel(s), 2 - kabelstijfheid: stijf
minimale belasting onderbrekingsvermogen	100 schakelingen 1,25 In en 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrische duurzaamheid	5000 cycles, cos phi = 0,8
isolatieweerstand	> 5 MOhm bij 500 V
doorslagvastheid	2000 V
materiaal	PC: kap van het mechanisme PC (polycarbonaat) GF10 FR: behuizing
oppervlakte afwerking	Glanzend

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

hoeveelheid per set	Set van 1 flow-pack
standards	IEC 60884-1
product certifications	SEMKO DEMKO EAC
inbouwdiepte	30 mm
depth	39,4 mm
width	45 mm
height	135 mm
net weight	0,106 kg
oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
weerstand chemische producten	Bestendig tegen alcohol (70%) Bestendig tegen alcohol (96%) Bestand tegen A-melkzuur Bestand tegen verdund quaternair ammonium Bestand tegen verdund bleekwater Bestand tegen verdunde ammonia Bestand tegen zeepwater Bestand tegen kristalreiniger Bestand tegen waterstofperoxide (10 volumes) Bestand tegen hexaan

Omgeving

ambient air temperature for operation	-5...35 °C
ambient air temperature for storage	-5...50 °C
IK-beschermingsgraad	IK04
IP-beschermingsgraad	IP21 D
milieu-eigenschappen	Aceton Bleekmiddel UV-bestendig Benzine Olie Alcohol Ruitenreiniger vloeistof Vloeibare zeep

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	110,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12,000 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	1,234 kg
Unit Type of Package 3	S04

Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,527 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof 62 %

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative







