ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# PRODUCT DATABLAD

**Type:** LAVA-FRAME-350
**Art. Nr.:** 40505

9120061393383

**Korte omschrijving**

Infraroodpaneel, Inbouw, 62x62cm, 350W, stuctuur, wit (9016)



**Product omschrijving**

De LAVA FRAME is een infrarood verwarmingspaneel van slechts 75mm diep, geschikt voor inbouw in plafond of muur. Dankzij een speciaal verwarmingselement genereert hij infraroodwarmte zonder een magneetveld. Anders dan conventionele verwarmingssystemen, verwarmt dit systeem niet alleen de lucht, maar ook alle objecten en voorwerpen in de kamer. De LAVA FRAME is geschikt als hoofdverwarming maar ook als bijverwarming in afzonderlijke zones. Dat leidt niet alleen tot een besparing op de verwarmingskosten, maar zorgt ook voor een aangenaam, gezond binnenklimaat. De LAVA FRAME overtuigt door een groot infrarood uitstralingsoppervlak, door een tijdloos modern design met een fijn gestructureerd afwerking. De LAVA FRAME wordt geleverd in het Wit (9016), Type bescherming: IP21, oppervlaktetemperatuur: max. 120°C, CE-conform, montage in plafond / wand, aansluitkabel: 1mtr (3x1,5mm2).

**ETIM Dynamisch Kenmerken**

| | |
|---|---|
| **Soort IR-straling** | IR-C |
| **Montagewijze** | Inbouw |
| **Montagerichting** | Horizontaal/verticaal |
| **Geschikt voor plafondmontage** | ✔ |
| **Materiaal frontpaneel** | Staal |
| **Oppervlaktestructuur voorplaat** | Glad |
| **Oppervlaktebehandeling frontpaneel** | Gecoat |
| **Kleur frontpaneel** | Wit |
| **Met opdruk** | ✖ |
| **Met omranding** | ✔ |
| **Materiaal omlijsting** | Overig |
| **Kleur** | Wit |
| **Oppervlaktebehandeling materiaal frame** | Gecoat |
| **Kleur frame** | Wit |
| **Met omlijsting** | ✔ |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP21 |
| **Kleur omlijsting** | Wit |
| **Met ruimtethermostaat** | ✖ |
| **Oppervlaktebehandeling** | Gelakt |
| **Met lichtlijst** | ✖ |
| **Dimbaar** | ✖ |
| **Lichtuittrede** | Direct |
| **Met bevestigingsmateriaal** | ✔ |

| | |
|---|---|
| **RAL-nummer** | 9016 |
| **Opgenomen vermogen** | 350 Watt |
| **Voedingsspanning** | 230\|230 Volt |
| **Frequentie voedingsspanning** | 50\|50 Hertz |
| **Max. oppervlaktetemperatuur** | 120 Graden Celsius |
| **Stralingsrendement volgens IEC 60675-3** | 70,6 Percentage |
| **Kleurtemperatuur** | 0\|0 Kelvin |
| **Hoogte** | 620 Millimeter |
| **Breedte** | 620 Millimeter |
| **Diepte** | 75 Millimeter |

Gecreëerd op: 14-09-2026

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl