



KABELDOOS

Q 12 SB-L



Q 12 SB-L

Kabeldoos

85 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 33471201

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 invoeringen, met trekontlasting conform DIN VDE 0606, 7 invoeringen kunnen van bovenaf bereikt worden, 3 bodem invoeringen, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

rood, zonder klem, voor VDE goedgekeurde enkelvoudige klemmen, voor markering van stroomcircuits



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen
Deksel:	Polypropyleen

Andere eigenschappen

kleur:	grijs
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
doorslagspanning AC:	400 V
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja

Toebehoren

HandyGrip VG 20 - klemmenstrook

HandyGrip VG 20 w - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 - klemmenstrook

HandyGrip VG 21 w - klemmenstrook

HandyQuick SQ 32 - steekklem

HandyQuick SQ 52 - steekklem



KABELDOOS

Q 12 SB-L

Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Beschermingsgraad:	IP20 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder