




Noodverlichtingsarmatuur NBN/DVA/WD
Centraal 2 watt, 110-230 volt AC/DC opbouw
led armatuur, serie WEATHERFORCE

WWA1LS11

7TCA091130R0550

Generated on 7-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA091130R0550
Oude artikelnummer	WWA1LS11
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	NBN/DVA/WD
Type	WWA1LS11
Garantie	3 jaar
Omschrijving	Centraal 2 watt, 110-230 volt AC/DC opbouw led armatuur, serie WEATHERFORCE
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	8 kalenderdagen
GTIN code	5415022466034
Netto gewicht	1,675 Kilogram
Land van herkomst	HU

Prijs

Bruto prijs	€ 140,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-1990
Conditiegroep	LI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,817 Kilogram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	424 x 147 x 107 Millimeter
CBS nummer	94056980

Specificaties

Functie:	Vluchtwegverlichting/-indicatie
Voedingssysteem:	Centraal (centrale batterij)
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Sticker
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig
Lengte (millimeter):	400
Hoogte/diepte (millimeter):	100
Breedte (millimeter):	140
Buitendiameter (millimeter):	0
Inbouwlengte (millimeter):	0
Inbouwbreedte (millimeter):	0
Materiaal behuizing:	Aluminium
Inbouwhoogte/diepte (millimeter):	0
Inbouwdiameter (millimeter):	0
Nom. spanning (volt):	110 - 230
Spanningstype:	AC/DC
Autonomie (uur):	0
Bewakingsinrichting:	Geen
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder:	Overig
Lampvermogen (watt):	2

Specificaties

Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Kleurtemperatuur (kelvin):	4000 - 4000
Kleurweergave-index:	80-89
Beschermingsklasse:	I
Met afstandschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningafstand (meter):	25
Nom. stroom (milliampère):	13.59 - 13.59
Vermogensfactor:	0.92
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (graden celsius):	0 - 40
Lichtopbrengst bij noodbedrijf (lumen):	207
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lumen):	207
Incl. pictogram:	Ja
Aantal verlichtingskoppen:	1
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Slagvastheid:	IK10
Max. systeemvermogen (watt):	3.2
Lichtstroom in standby modus (lumen):	207
Soort bedrading:	Eindig
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

