

CU-ACT-B230V: Antrieb Met Leitung 1M, 230V



Kommerzielle Informationen

Energieeffizienter Antrieb: Nur 1 Watt Verbrauch. Adapterkonzept passt zu 99% der vorhandenen Ventile und Verteiler. Patentierter Schutz in allen Montagearten für undichte Ventile. Vollständig isolierte Kontakte: kein Kurzschluss möglich 100% wasserdicht Auch mit steckbarem Kabel erhältlich. 24V und 230V

Grundmaße der Einheit

Höhe	49 mm
Länge	56 mm
Breite	44 mm
Nettogewicht	0,130 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Ausführung	mit Wachs gefüllt	Kabellänge	1 Meter
Anschluss an Ventil	markengebunden	Laufzeit	210 Sekunde
Netzspannung	230 V AC	Hublänge	4 Millimeter
Steuersignal	2-Punkt	Umgebungstemperatur	0 60 Grad Celsius
Funktion	spannungslos geschlossen (NC)	Nennleistung	2 Voltampere
Automatische Huberkennung	✗	Max. elektrische Leistungsaufnahme	2 Voltampere
Vor Überspannung geschützt	✓	Länge	56 Millimeter
Hilfskontakte	✗	Breite	44 Millimeter
Mit Endkontakten	✗	Höhe	49 Millimeter
First open	✓	Durchmesser	44 Millimeter
Mit Standanzeiger	✓		
Mit Ventiladapter	✓		
Selbsteinstellbare Schlaglänge	✗		
Farbe	grau		
Schutzart (IP)	IP54		