




Eindschakelaar Eindschakelaars Eindschakelaar

LS72M52B11

1SBV014352R1211

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SBV014352R1211
ETIM Productklasse	EC000030 - Eindschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Eindschakelaars
Type	LS72M52B11
Omschrijving	Eindschakelaar
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471522625991
Netto gewicht	0,6 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 67,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	200 x 85 x 50 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Functie:	-
Hoogte van de sensor (millimeter):	184
Breedte sensor (millimeter):	60
Lengte sensor (millimeter):	52
Diameter sensor (millimeter):	50
Kontaktbediening.:	Kunststof hefboom met rol op stalen nok
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 125 V (ampère):	5.5
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	3
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 125 V (ampère):	0.6
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 230 V (ampère):	0.27
Schakelfunctie:	Momentschakeling
Materiaal behuizing:	Metaal
Uitgang elektronisch:	Ja
Gedwongen openend:	Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering van de interface:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie:	Geen
Bouwworm behuizing:	Overig
Uitvoering van het bedieningselement:	Overig
Uitlijning van het bedieningselement:	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting:	Kabelinvoer metrisch

Specificaties

Met status-indicatie:	Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
Explosieveiligheids categorie voor gas:	Geen
Explosieveiligheids categorie voor stof:	Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 70

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

