

# Productinformatieblad

Specificaties



## Tesys D - Geheugenblok - 220-240V DC/AC 50/60Hz

LA6DK20M

EAN Code: 3389110745894

Prijs: 91,30 EUR

### Hoofd

|                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range                     | TeSys                                                                                                                                                                                                             |
| product of component type | Mechanisch vergrendelblok                                                                                                                                                                                         |
| compatibiliteit product   | LC1D80...D150 3 fases AC<br>LC1D80 3 fases DC<br>LC1D150 3 fases DC<br>LC1D80 Driefasen + nulleider AC<br>LC1D115 Driefasen + nulleider AC<br>LP1D80 Driefasen + nulleider DC<br>LC1D115 Driefasen + nulleider DC |
| spanning stuurkring       | 220/240 V AC 50/60 Hz<br>220/240 V DC                                                                                                                                                                             |

### Complementair

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| montagezone                    | Voorzijde                                  |
| uitschakelregeling             | Manueel<br>Elektrisch                      |
| Ui toegekende isolatiespanning | 690 V In overeenstemming met IEC 60947-5-1 |
| vereist vermogen in VA         | 25 voor AC stroomkring                     |
| vereist vermogen in W          | 30 W voor DC stroomkring                   |
| mechanical durability          | 500000 cycles                              |
| maximale operationele snelheid | 1200 cyc/h                                 |
| on-load factor                 | 10 %                                       |
| gewicht product                | 0,09 kg                                    |

### Omgeving

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| product certifications              | CSA<br>UL                             |
| IP beschermingsgraad                | IP2x In overeenstemming met IEC 60529 |
| beschermende behandeling            | TH In overeenstemming met IEC 60068   |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -25...55 °C                           |
| ambient air temperature for storage | -40...80 °C                           |

### Verpakkingseenheid

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE    |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1      |
| verpakking 1 hoogte             | 4,7 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| verpakking 1 breedte            | 5,4 cm   |
| verpakking 1 lengte             | 6,5 cm   |
| verpakking_1_gewicht            | 97,0 g   |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S01      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 32       |
| verpakking 2 hoogte             | 15,0 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 15,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 40,0 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 3,343 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 4 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0.8 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 3 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja                                                                               |
| SCIP-nummer                    | C7b64c73-e428-45b0-a9eb-af38721e12df                                             |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 49                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |