



KABELDOOS

Q 4-L



Q 4-L

Kabeldoos

56 x 40 x 23 mm

Artikelnummer: 33490401

Kabeldoos conform DIN EN 60598 (VDE 0711), 4 invoeringen, met trekontlasting conform DIN VDE 0606, 2 invoeringen kunnen van bovenaf bereikt worden, snoerontlasting voor hanglampen, met buitenliggende bevestigingsogen voor schroeven en bundelbandjes

grijs, zonder klemmen

IP20

2,5²

IK07



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	56 mm
Lengte:	40 mm
Hoogte:	23 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen
Deksel:	Polypropyleen

Andere eigenschappen

kleur:	grijs
Kabeldoorsnede:	2,5 mm ²
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Koppelbaar:	Nee



KABELDOOS

Q 4-L

Totaal aantal invoeringen:	4
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP20 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Montage :	Zonder