

# Productinformatieblad

Specificaties



## iACT24 - Controle- en hulpelement - Voor iCT-impulsrelais

A9C15924

EAN Code: 3606480430619

**Prijs: 177,15 EUR**

### Hoofd

range	Acti 9
product of component type	Controle- en indicatie-element
device short name	iACT24
samenstelling signaleringscontacten	1 NO
spanning op signalisatiecircuit	24 V DC: - 20...20 % 0,002...0,1 A
spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz onderhouden >= 200 ms 24 V DC dalende flank 24 V DC stijgende flank
control type	Afstandsbediening
Us nominale voedingsspanning	230 V AC om 50/60 Hz

### Complementair

mounting mode	Vast, links van de CT
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA Bovenzijde: NEE
aantal modules van 9 mm	2
hoogte	81 mm
breedte	18 mm
diepte	68 mm
kleur	Wit
overvoltage category	III
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
[Ui] rated insulation voltage	440 V
immuniteit voor micro-onderbrekingen	10 ms
gedraging onderspanning	Geen opening indien verlies van 24 V DC
standards	IEC 60947-1 bijlage S
quality labels	CE
elektrische duurzaamheid	250000 cycles In overeenstemming met IEC 60947-5-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> stijf Hulpvoeding: tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel Hulpvoeding: tunnelaansluitklemmen 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> stijf Stuurkring: veerklem Ti24 2 cable(s) 0,25...0,75 mm <sup>2</sup> flexibel Stuurkring: veerklem Ti24 1 cable(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>wire stripping length</b>	Stuurkring: 10 mm voor onderzijde aansluiting Hulpvoeding: 10 mm voor onderzijde aansluiting Stuurkring: 10 mm voor bovenzijde aansluiting
<b>tightening torque</b>	Stuurkring: 1 N.m onderzijde Hulpvoeding: 1 N.m onderzijde
<b>compatibiliteit product</b>	ICT 230/240 V 50 Hz Met PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
<b>market segment</b>	Residentieel Klein commercieel
<b>compatibility code</b>	IACT24

## Omgeving

<b>IP-beschermingsgraad</b>	IP20 In overeenstemming met IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) In overeenstemming met IEC 60529
<b>pollution degree</b>	3 In overeenstemming met IEC 60439-1
<b>tropicalisation</b>	2 In overeenstemming met IEC 60947-5-1
<b>relatieve vochtigheid</b>	93 % om 40 °C In overeenstemming met IEC 60068-2
<b>omgevingstemperatuur voor werking</b>	-25...60 °C
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...80 °C

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	2,700 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	7,600 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	8,600 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	84,000 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S03
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	108
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	9,546 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Da760509-96fa-4194-b786-23702d60b14a
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits  
Acti9 iCT



Suitable with all  
Acti9 iCT contactors  
from 25A



Easy integration with  
PLCs with the i24  
interface



Status indication of the  
contactor



Mounted to the left of  
Acti9 iCT