



Eindschakelaar Eindschakelaars LS20M11B11-U01 eindschakelaar

LS20M11B11-U01

1SBV015511R2601

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SBV015511R2601
ETIM Productklasse	EC000030 - Eindschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Eindschakelaars
Type	LS20M11B11-U01
Omschrijving	LS20M11B11-U01 eindschakelaar
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	3471522637031
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 132,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	85364900

Specificaties

Hoogte van de sensor (millimeter):	60
Breedte sensor (millimeter):	30
Lengte sensor (millimeter):	16
Diameter sensor (millimeter):	0
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 24 V (ampère):	10
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15 bij 125 V (ampère):	5.5
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-15, 230 V (ampère):	3
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 24 V (ampère):	2.8
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 125 V (ampère):	0.55
Nom. bedrijfsstroom le bij DC-13, 230 V (ampère):	0.27
Schakelfunctie:	Momentschakeling
Materiaal behuizing:	Metaal
Uitgang elektronisch:	Nee
Gedwongen openend:	Nee
Aantal veiligheidshulpcontacten:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	1
Aantal contacten als maakcontact:	1
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Uitvoering van de interface:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP67
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie:	Geen
Bouwworm behuizing:	Kubus
Coating behuizing:	Poedercoating
Uitvoering van het bedieningselement:	Stootnok
Uitlijning van het bedieningselement:	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting:	Met kabel voorgeconfectioneerd
Met status-indicatie:	Nee

Specificaties

Geschikt voor veiligheidsfunctie:	Nee
Explosieveiligheids categorie voor gas:	Geen
Explosieveiligheids categorie voor stof:	Geen
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 70
Schakelfunctie vergrendelend:	Nee
Beschermingsgraad (NEMA):	6

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

